

파워외장형

100 W / 150 W

# MHA



기본 벽부 타입




옵션 펜던트 타입



## 제품도면

- 규격 :  $\phi$  300 x 224 mm
- 무게 : 3.3 kg



## 조사각도

기본 클리어		커버옵션 반사갓	
115°		105°	

## 제품사양

모델명	소비전력	대체출력	광효율	총광속	연색성	색온도	정격전압	정격주파수
MHA-100	100 W	MH 250 W	125 lm/W	12,500 lm	80 Ra	5,700 K	AC 220 V	60 Hz
MHA-150	150 W	MH 400 W	125 lm/W	18,750 lm				

- 역률 (PF) : > 0.95
- 고조파 함유율 (THD) : < 20 %
- 서지 보호 : 4kV(L-N), 6kV(Line-FG)
- IP 등급 : IP66


- 하우징 소재 : 알루미늄
- 히트싱크 : 알루미늄 히트싱크
- 작동 온도 : -30°C ~ 50°C
- 설치 각도 : 360°

- 색온도 : 기본 - 5700 K, 3000 K / 옵션 - 5000 K, 4000 K, 2700 K
- LED 칩 정격수명 : 50,000 시간 (상온 25°C 기준)
- LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.

## 설치장소



특수경계지역



야외체육시설



건물외벽



주유소