


LED 실내조명 Z-FL-40eS66

평판등
복도 / 사무실

617 x 617 x 45




■ 제품사양

모델명		Z-FL-40eS66
전기적 특성	정격전력	40 W
	정격전압	220 VAC $\pm$ 10%
	정격주파수	60 Hz
	역률(PF)	$\geq$ 0.95
구조적 특성	규격	617 x 617 x 45 mm
	무게	3.5 kg
	외함 재질	STEEL
	커버 재질	PS (Poly Styrene)
	조사 방법	직하 (Direct-Lit)
	설치 방법	M Bar
광학적 특성	총광량	$\geq$ 4,400 lm
	광효율	$\geq$ 110 lm/W
	색온도	5,700 K
	LED 칩 정격수명	30,000 시간 (상온 25°C 기준) LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.
	연색지수	$\geq$ 80 Ra

주의사항

- 진동이 심한 구조물 또는 설비에 설치하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 이상고온으로 밝기가 낮아질 수 있습니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.

■ 제품도면



■ 포장사양

