

LED 벌브

3000K

# OB230-100W

100W



## 제품 사양

| 모델명        |   | OB230-100W                  |
|------------|---|-----------------------------|
| 전기적 특성     | 정격전력  | 100 W                       |
|            | 정격전압  | AC 120 - 277 V              |
|            | 정격주파수   | 50/60 Hz                    |
|            | 역률(PF)  | > 0.9                       |
|            | THD   | < 15%                       |
| 구조적 특성     | 규격  | Ø 99 x 227 mm               |
|            | 무게  | 420 g (0.92 lbs)            |
|            | 몸체 재질   | 폴리카보네이트                     |
|            | 소켓  | E39                         |
|            | 작동 온도   | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| 광학적 특성     | 설치 각도   | 360°                        |
|            | 총광량   | 12,500 lm                   |
|            | 광효율   | 125 lm/W                    |
|            | 대체출력  | MH 250 ~ 350 W              |
|            | 색온도   | 3,000 K                     |
| LED 칩 정격수명 | 50,000 시간 (상온 25°C 기준)<br>*LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다. |                             |
|            | 연색지수  | 80 Ra                       |

## 제품 특징



초경량·초소형    초고효율    전기료 절감    방열 우수    친환경    메쉬 구조

- 메탈할라이드등 250~350 W 대체
- 125 lm/W 의 높은 광효율
- 초경량 초소형 벌브로 시공 편이성과 안전성 증대
- 불투명 커버로 눈부심 방지
- 벌레 등의 외부 물질 차단에 탁월한 메쉬 구조 적용
- 가로등, 보안등 용으로 최적화
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분이 불검출 된 친환경 조명

## 설치 장소

|      |      |
|------|------|
|      |      |
| 일반도로 | 교각   |
|      |      |
| 공원   | 해안도로 |







아이스파이프 주식회사




Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501  
Tel +82-2-861-0010 Fax +82-2-2084-9090 Homepage [www.icepipeLED.com](http://www.icepipeLED.com)

**ICEPIPE**  
www.icepipeLED.com  
We try to be 30% better

## 설치 방법

|  | Step 1  | Step 2   | Step 3  |
|--|---|--|---|
|  <p>설치 전에 전원을 차단하십시오.<br/>기존에 설치되어있는 안정기, 콘덴서 또는 점화기를 제거하십시오.</p> |  |  |  |

## 포장 사양

|  | 단품 박스   | 전체 박스  | 플래트   |
|--|---|--|---|
|  | (단위 : mm)<br> | (단위 : mm)<br> | (단위 : mm)<br> |

| 타입      | 단품 박스           | 전체 박스           | 플래트                   | 20피트 컨테이너             | 비고   |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 수량      | 1               | 10              | 560                   | 5,600 (10 팔레트)        | [1 팔레트]<br>2R x 4R x 7L = 56박스<br>10개 x 56박스= 560개 |
| 규격(mm)  | 105 x 105 x 245 | 545 x 225 x 260 | 1,100 x 1,100 x 1,970 | 5,500 x 2,200 x 1,970 |  |
| 총중량(kg) | 0.52            | 5.70            | 337                   | 3,370                 |  |
| CBM     | 0.003           | 0.03            | 2.38                  | 23.80                 |  |

## 등기구 예시

| 추천 등기구       | 컷오프형  | 적하형   | 수평점등형   |
|--------------|---|---|---|
|              |  |  |  |
| 부적합 등기구      | 등주형   |   |   |
|              |  |  |  |
| 소형 밀폐등기구     |  |  |  |
| 램프노출 간       |   |   |   |
| 다운라이트 및 승강장치 |   |   |   |

## 주의 사항

- 직류 전원 (DC) 및 안정기에 직접 사용하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 기존 등기구에 설치하려는 경우에는 반드시 본사에 문의 바랍니다.
- 메쉬(Mesh) 제품은 밀폐등기구 사용을 권장합니다.  
필요시, 테스트 후에 오픈형 등기구에 사용 가능합니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

\* 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.



아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501  
Tel +82-2-861-0010 Fax +82-2-2084-9090 Homepage [www.icepipeLED.com](http://www.icepipeLED.com)

**ICEPIPE**  
www.icepipeLED.com  
We try to be 30% better